

Трамбовки пневматические CPR3-13

Модели CPR-3 и CPR-5 идеально подходят для уплотнения малых форм (на верстаке), длинная рукоятка пневматической трамбовки CPR-9 и CPR-13 обеспечивают низкую утомляемость оператора, высокую производительность и качество работ, подходит для уплотнения больших форм (напольные).

Применение:

Пневмотрамбовки применяются для работ по послойному уплотнению формовочной земли в литейном производстве, для уплотнения грунта и песка при проведении землеустроительных, строительных и ремонтно-дорожных работ, где невозможно применение громоздких электрических или бензиновых трамбовок.



Технические характеристики

Модель:	CPR-3 / CPR-5	CPR-9 / CPR-13
Масса (кг):	3,4 / 4,6	8,7 / 12,9
Общая длина (мм):	387 / 514	1225 / 13448
Частота (уд/мин):	1725 / 1240	1240 / 800
Расход воздуха (м3/мин):	0,4 / 0,5	0,6 / 0,6
Энергия единичного удара (Дж):	2,9 / 3,5	85 / 111
Диаметр рукава:	1/2" / 1/2"	1/2" / 1/2"

Технические особенности реализации

Корпус, поршни и детали клапанов из закаленной стали с повышенной износостойкостью.

Металлическая или резиновая коронка различной формы и размеров в зависимости от типа работы.

Большая степень взаимозаменяемости деталей между моделями. Эргономичный дизайн воздушного клапана позволяет работать оператору «на ходу». Уплотнительная втулка нового состава снижает трение и блокирует попадание песка и гравия внутрь инструмента.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>