

Аппарат пескоструйный BlastRazor Z-100RCS с ДУ и SGV, 100 литров

Абразивоструйная очистка металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей. Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 37 м²/ч. Предназначен для работы с любым сухим песком фракцией до 4,0 мм.



Технические характеристики

Модель:	Z-100 RCS	Z-200 RCS
Макс. рабочее давление, бар:	10	10
Емкость бака, литров:	100	200
Рабочая температура, °C:	-10 / 50	-10 / 50
Диаметр бака, мм:	508	609
Высота бака, мм:	1226	1480
Вес, кг:	110	140

Стандартный комплект поставки

Бак 100 / 200 литров, сито, крышка, дозатор SGV, высокоэффективный фильтр-влагомаслоотделитель, удобная ревизия, обрезиненные изнутри фитинги и трубная арматура. Блок дистанционного управления (ДУ): вентиль ДУ, пульт ДУ, 20 м. сдвоенного рукава ДУ, набор фитингов.

☐

CAF-3

Все пескоструйные аппараты Contracor®

оснащены эффективным воздушным фильтром-
влагомаслоотделителем CAF-3 для
предотвращения попадания в бак конденсата и
масел от компрессора.

[illegible]

□ □ □ □

Все пескоструйные аппараты Contracor®
оснащены эффективным воздушным фильтром-
влажномаслоотделителем САФ-3 для
предотвращения попадания в бак конденсата и
масел от компрессора.



☐ ВЕНТИЛЬ ДУ



☐ ДОЗАТОР ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДРОБИ



Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>