

Фильтр воздуха дыхания, двухпостовой

Фильтр ВAF удаляет из сжатого воздуха конденсат, масло и до 98% частиц размером до 0,5 микрон. Предназначен для очистки сжатого воздуха, подаваемого к пескоструйному шлему. Оснащается регулятором давления, манометром, предохранительным клапаном и краном для слива конденсата. Возможно дооснащение фильтра для работы на два и более оператора.

Фильтр ВAF не удаляет угарный (СО) и другие токсичные газы. Фильтр покупается только один раз. Регулярной замене подлежит только картридж.



Сменный картридж АСF для фильтра очистки воздуха

☐ Картридж подлежит замене ☐

каждые три месяца работы
(около 450 часов). Частота
замены картриджа зависит
от качества воздуха,
подаваемого к шлему.

☐

☐

Принцип работы

Вода удаляется под действием центробежных сил, возникающих при завихрении воздуха внутри корпуса фильтра. Кардочесанный хлопок (1) удаляет макрочастицы. Активированный оксид алюминия (2) поглощает масло и влагу. Активированный древесный уголь (3) удаляет запахи и влагу. Войлочный материал (4) дополнительно удаляет макрочастицы. Кардочесанный хлопок (5) дополнительно удаляет макрочастицы. Респираторный войлок (6) на конечной стадии действует как конечный фильтр, перед тем как воздух подается к оператору.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>