

Рукав EXTRA BLAST-32: диаметр 32 x 48 мм, длина 20 м

Износостойкие, статически нейтральные пескоструйные рукава. Предназначены для любого вида пескоструйных работ. Внутренняя часть рукава изготовлена из натуральной резины с высочайшей устойчивостью к абразивному износу.

Характеристики:

1. Наружный слой. Чёрный, диэлектрический, температуро- и пескостойкий SBR/NBR полимерный материал с текстильной оплёткой.
2. Армирование. Двойная текстильная оплётка.
3. Внутренний слой. Чёрный, гладкостенный, диэлектрический, пескостойкий NR/BR полимерный материал. Абразивный износ по DIN ISO 4649:2013 макс. 60 ммЗ.



Технические характеристики

Модель:	EXTRA BLAST
Рабочее давление:	12 бар
Давление разрыва:	36 бар
Рабочие температуры:	-300C / +800C
Электрическое сопротивление:	□ <1 МОм
Износостойкость:	макс. 60 ммЗ
Внутренний слой:	NR/BR Чёрный, гладкостенный
Наружный слой:	SBR/NBR Чёрный, гладкостенный, с текстильной оплёткой

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____