

EVOX-1500-220 Аппарат окрасочный с электроприводом 220 В, 1,5 кВт

Аппараты серии EVOX — номер 1 для промышленной окраски. Самые мощные среди мембранных насосов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Антикоррозионная защита, строительство, судостроение, вагоностроение, металлообрабатывающая промышленность.

Предназначен для распыления красок, лаков, эмалей, грунтовок средней вязкости на основе разбавителей: воды, уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара.



Технические характеристики

Модель:	EVOX-1500-220	EVOX-1500-380
Макс. расход материала:	4,5 л/мин	4,5 л/мин
Макс. рабочее давление материала:	220 бар	220 бар
Мощность электродвигателя:	1,5 кВт	1,5 кВт
Напряжение питания:	220 В	380 В
Вес:	47 кг	49 кг

Преимущества Окрасочного аппарата

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

с фиксированным максимальным давлением.

Бесступенчатая регулировка рабочего давления 0 — 240 бар.

СТУПЕНЬ КРАСКИ

изготовлена из эпоксированного алюминия.

Всасывающий клапан модульного типа. Легко промывается и при необходимости заменяется. Втулка и гриб всасывающего клапана изготовлены из карбида вольфрама. Нагнетательный клапан прецизионного изготовления. Седло и шарик нагнетательного клапана изготовлены из карбида вольфрама.

ПРАКТИЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Трехфазный или однофазный выключатель со встроенной защитой. Пять метров экранированного силового кабеля в искробезопасном исполнении.

ПРАКТИЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Трехфазный или однофазный выключатель со встроенной защитой. Пять метров экранированного силового кабеля в искробезопасном исполнении.

ПАТРУБКИ

В комплекте перепускной патрубков и заборный патрубков со встроенным фильтром грубой очистки ЛКМ.

НЕЙЛОНОВЫЙ БАК

Опционально: нейлоновый бак для ЛКМ, 6 л, с адаптером, перепускным рукавом и встроенным фильтром грубой очистки ЛКМ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАК

Опционально: металлический бак для ЛКМ, 25 л или 40 л, с заборным и перепускным рукавами.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>