



Каретки бокового смещения ISO-FEM 3 - 4 со скользящими накладками (TRF)

Новая модель каретки бокового смещения удовлетворит все потребности. Вы сократите общее время обработки, сохраните поддоны и продукты от ненужного повреждения и увеличите маневренность. Эта улучшенная модель представляет собой более прочный и удобный в использовании высококачественный механизм бокового смещения.



Технические характеристики

Грузоподъемность: 3500-8000/500-600

Ширина W4: 1000-1800 мм

Вес: 79-310 кг

W6 - Минимальная ширина каретки погрузчика Максимальный ход каретки 100 + 100 мм (FEM 3)

Максимальный ход каретки 150 + 150 мм (FEM 4)

Как заказать каретку

Для того чтобы заказать каретку бокового смещения, следует в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые вам технические характеристики. Чем подробнее вы предоставите информацию для подбора навесного оборудования, тем более правильное оно будет.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>