Оборудование фирмы REXTER

Шпалоукладчик RUS 05

Отличительные особенности и преимущества шпалоукладчика RUS 05:

плавная и безопасная работа благодаря пропорциональной системе управления гидрофункциями;

надежность, прочность и долговечность благодаря высококачественным комплектующим и запатентованным решениям;

не требователен к обслуживанию;

безопасный: специальный клапан обеспечивает удержание шпал, даже если давление падает;

все оборудование производится в Голландии и в Австрии!

Технические характеристики

Масса оборудования,кг:	1020
Масса экскаватора,т:	12-24
Длина шпалоукладчика,мм:	2820
Вращение:	360’,не ограничено
Рекомендованное давление,бар:	200
Требуемый поток,л/мин:	50-75
Кол-во подымаемых шпал,шт:	5
Ширина в положении для транспортировки,мм:	825
Высота шпалоукладчика,мм:	1553
Ширина зажима,мм:	330
Диапазон установки расстояния между шпалами,мм:	150-265

Комплект поставки укладчика шпал

шпалоукладчик RUS 05; ротатор Kinshofer с РВД в защитной оплетке; подвеска с гасителем раскачки, клапан противовеса.

Как заказать шпалоукладчик

Для приобретения шпалоукладчика для экскаватора следует в окне "Запрос товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые Вам технические характеристики или модель шпалоукладчика.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация