Оборудование фирмы Atlas Copco

# Гидравлический перфоратор Atlas Copco Cop 1640



**RD20 II-III** это мобильная буровая установка, которая предназначена для бурения скважин на газ, воду и нефть. Минимальное время на подготовку к работе, меньший размер площадки-основания не требуют большого штата персонала и сокращают затраты на переезды.

**Буровая установка RD20**

***Преимущества:***

Бур RD20 II-III, для работы с обсадной трубой Range III и бурильной трубой в длину 9, 13 м, имеет 60- футовый кран (18, 27 м). Скапливающаяся руда, которая образуется при подаче и вытаскивании бурильного элемента, транспортируется к основанию мачты патентованной системой подачи. Эта система также освобождает механизм от роликов кран блока и талевого блока. Буровая установка оснащена воздушным компрессором 1250/350, что позволяет бурить скважины большого диаметра. Компактность буровой установки не требует больших грузовиков, что облегчает транспортировку. Общий КПД, благодаря системе подачи каретки, увеличивается более чем на 90%. Минимум на подготовительные работы бурового станка - монтаж или демонтаж занимают не более одного часа.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Усилие подъема, кН (RD20 II): | 498,96 |
| Усилие подъема, кН (RD20 III): | 544,46 |
| Усилие подачи, кН: | 136,08 |
| Крутящий момент, Н.м/ частота вращения, мин- 1: | 10 848/0–120 |
| Ход вращателя, м (RD20 II): | 12,67 |
| Ход вращателя, м (RD20 III): | 15,7 |
| Высота, м (RD20 II): | 15,57 |
| Высота, м (RD20 III): | 18,88 |
| Мощность двигателя Cummins QSK-19C , л.с.: | 700; 800 |
| Производительность, м3 /мин: | 35,4 |
| Давление, бар.: | 24,13 |

| | |
|---|---|
| Длина, м: | 9,1 |
| Диаметр, мм: | 89, 114, 140 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru