Оборудование фирмы Atlas Copco

Перфоратор пневматический RH 658L - 22x108, комплект

Пневматический перфоратор Atlas Copco RH 658 с Т-образной рукояткой с кожухом для шумоподавления, встроенной системой продувки отверстий глубиной до 6 метров. Позволяет бурить отверстия под врывчатку, бурения скважин под вторичное бурение, вблизи уступов и т.д. Компактные размеры и относительно небольшой вес. Расход воздуха 58 литров сжатого воздуха в секунду обуславливает использование компрессора производительностью не ниже XAS 77 Dd.

Технические характеристики

Модель:	RH 658L	RH 658LS
Масса:	24 кг	25 кг
Длина:	565 мм	565 мм
Расход воздуха:	58 л/с	58 л/с
Число оборотов/мин:	215	215
Скорость проникновения:	425 мм/мин	425 мм/мин
Соединение шлангом:	19 мм	19 мм
Частота ударов/мин:	2040	2040
Диаметр поршня:	65 мм	65 мм
Длина хода:	59 мм	59 мм
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):	21.2 м/с²	21.2 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC):	116 дБ(А)	112 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м:	106 дБ(А)	99 дБ(А)
Размер хвостовика (мм):	22x108	22x108

Особенности

Встроенная функция продувки воздухом. Дополнительная продувка для быстрой и эффективной очистки скважины.

Применение

Бурение на глубину до 6 м. Промышленное бурение в карьерах/в производстве строительного камня. Бурение взрывных скважин и вторичное бурение.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация