

Буровая установка Atlas Copco Boomer S1 L

Гидравлический буровой станок **Boomer S1 L** предназначен для бурения в пластах малой мощности сечением до 29 м². Установка низкопрофильная, оборудованная шарнирным шасси для хорошего маневрирования в узких выработках и туннелях.

Проходка снабжена надежной системой прямого гидравлического управления (**DCS**) с функцией антизаклинивания бурового става и мощной стрелой **BUT 28**.



Буровой станок Boomer S1 L

Преимущества:

Для разнообразных горных пород используются перфораторы Atlas Copco COP 1838 или COP 1638, которые снабжены системой гашения обратного удара; Установка оснащена дизельным двигателем с минимальным уровнем выбросов; Максимальный угол поворота стрелы BUT 28 $\pm 45^\circ$; Кабина оборудована по стандарту FOPS; Дополнительно могут использоваться измерительная система угла подачи (FAM 1), для тяжелых режимов работы – буровые центраторы, набор для продувки скважин при бурении.

Технические характеристики

Длина:	13 065 мм с ВМН 2837
Ширина:	2 400 мм
Высота:	1700 / 1300 мм
Радиус поворота:	5600 / 2900 мм
Вес:	12 500 кг
Клиренс:	260 мм
Дизельный двигатель:	Deutz TD 2011 58 кВт при 2600 об/мин.
Шины:	10,00 x R15
Мощность электродвигат.:	1 x 55 кВт
Установленная мощность:	59 кВт
Буровая система:	DCS
Перфоратор:	1 x COP 1638, COP 1838ME
Стрела:	1 x BUT 28SL

Податчик:

1 x ВМН 2831, 2837, 2840

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>