

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 3038

Boomer ХЕЗ С буровая гидравлическая проходка, которая предназначена для тоннелей сечением до 192 м².

Конструкция оснащена тремя маневренными, мощными стрелами **BUT 45** и буровыми перфораторами **COP 3038**, которые обеспечивают скоростное бурение. Для улучшения работы перфораторов при бурении используется набор для продувки скважины без ресивера.



Буровой станок Boomer ХЕЗ С

Преимущества:

Для управления бурением используется RCS – компьютерная система управления, которая предоставляет заказчику несколько уровней автоматизации, высокую точность при бурении и высокую производительность; Зона охвата стрел BUT 45 максимальная для станков такого класса, и достигается за счет вращения податчика $\pm 135^\circ$, поворота податчика $\pm 190^\circ$ и 2500 – мм надвига двойных вращателей и податчика. В работе перфораторов используется система гашения обратного удара (двойного демпфирования), что минимизирует износ инструмента и продлевает срок эксплуатации перфоратора; В гидравлической системе используется подогреватель масла и дизельного двигателя. Гидравлическое масло биоразлагаемое; В комплектацию проходки входит комфортабельная и защищенная кабина для оператора. Крыша выполнена открывающейся, телескопической конструкции.

Технические характеристики

Длина:	17 455 мм с ВМН 6920
Ширина:	2 926 мм
Высота:	3664 мм
Радиус поворота:	11450 / 5900 мм
Вес:	43 100 кг
Клиренс:	438 мм
Дизельный двигатель:	Deutz TCD 2013 L06, 173 кВт при 2300 об/мин.
Шины:	14,00 x R24
Мощность электродвигат.:	3 x 95 кВт
Установленная мощность:	293 кВт

Буровая система:	RCS
Стрела:	3 x BUT 45L
Податчик:	3 x BMH 6914, 6916, 6918, 6920, 6920, 6921
Перфоратор:	3 x COP 3038

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>