

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1838ME

Буровая установка высокой производительности **Atlas Copco Boomer XL3 D** подходит как для проходки туннелей большого сечения, так и для добычного бурения. Использование трёх гидроперфораторов позволяет получить высокую скорость буровых работ. Стандартная комплектация установки **Boomer XL3 D**, предусматривает гидроперфораторы **Atlas Copco COP 1638HD+**, но возможна установка более мощных и производительных гидроперфораторов **Atlas Copco COP 1838HD+** или **COP2238HD+**. Все модели перфораторов имеют двойную систему гашения обратных колебаний, которая поглощает негативные колебания и продлевает срок службы бурового инструмента. Модульная конструкция перфораторов облегчает ремонт гидроперфораторов, так как позволяет сменить повреждённый элемент на новую запасную часть Атлас Копко, без разборки и демонтажа всего перфоратора.



### **Преимущества:**

Три гидравлических стрелы и податчики повышенной жёсткости разработаны специально для работы в тяжёлых условиях. Шасси современной конструкции значительно упрощает сервисное обслуживание установки. Современная силовая установка, отвечающая последним требованиям экологических норм. Технические характеристики.

### **Технические характеристики**

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Число стрел:             | 3                                                          |
| Стрела:                  | BUT 35                                                     |
| Удлинение стрелы, макс.: | 1600 mm                                                    |
| Вращение податчика:      | 360°                                                       |
| Двигатель:               | Deutz, 6-цилиндровый, TCD 2013 L06 2 V (Tier 3/Stage IIIA) |
| Номинальная мощность:    | 173 кВт при 2300 об/мин                                    |
| Крутящий момент:         | 907 Нм при 1500 об/мин                                     |
| Система управления:      | Система прямого гидравлического управления, DCS            |
| Шины:                    | 14,00xR24                                                  |
| Электрическая система:   | 24 Volt                                                    |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Ширина:                      | 2926 mm                                 |
| Высота при поднятой крыше:   | 3789 mm                                 |
| Высота при опущенной крыше:  | 3089 mm                                 |
| Длина:                       | 16565 мм с устройствами подачи ВМН 6818 |
| Клиренс:                     | 396 mm                                  |
| Радиус поворота, наружный:   | 12100 mm                                |
| Радиус поворота, внутренний: | 6700 mm                                 |
| Буровой перфоратор:          | COP 1638HD+, COP 1838HD+, COP 2238 HD+  |

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>