

Гидромолот Delta F-12S Box

Гидромолоты Delta F-12 Box средней серии используются при строительстве и демонтаже опор мостов, сносе строений при больших объемах работ.

Гидромолоты снабжены гидропневматическими мембранными аккумуляторами, которые позволяют повысить эффективность работы и сгладить воздействие на базовую машину. В средней серии гидромолотов Delta возможна регулировка энергии и частоты ударов гидравлического молота.



Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	Да
Страна производитель:	Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	Опция
Грязесъемник:	Нет
Тип корпуса:	Закрытый
Диаметр пики, мм:	105
Модель гидромолота:	Delta F-12S шумозащитный корпус
Масса, кг:	760
Тип техники:	экскаватор
Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	9-18
Энергия удара, Дж:	2440
Рабочее давление, атм:	150-170
Частота ударов, уд./мин:	450-800
Поток масла, л/мин:	80-110

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>