

Гидромолот Delta F-45

В качестве сменного рабочего органа на гидравлические экскаваторы отечественного и зарубежного производства, и другие гидрофицированные машины (погрузчики, манипуляторы и т.п.) соответствующей массы и грузоподъемности, применяются гидравлические молоты Delta F-45, при условии соблюдения требований к гидравлическому контуру.

Гидравлический молот Delta F-45 применяется на экскаваторы массой от 35 до 60 тонн, с объемом ковша от 1,6 до 2,5 м³.

Гидромолот применяют в строительных работах требующих исключительную мощность и производительность.

Обычно используют для дробления негабарита с высокой прочностью.

Таких как гранит, диабаз, гранит габбро, базальт и другие высокопрочные материалы.

Проводить работы можно в любых пространственных положениях, в том числе горизонтальном.



Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	Да
Страна производитель:	Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	Опция
Грязесъемник:	Нет
Тип корпуса:	Открытый
Диаметр пики, мм:	160
Модель гидромолота:	Delta F-45
Масса, кг:	2860
Тип техники:	экскаватор
Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	33-50
Энергия удара, Дж:	9970

Рабочее давление, атм:	160-180
Частота ударов, уд./мин:	300-600
Поток масла, л/мин:	190-250

Опции гидромолота Delta F-45

Система автоматической смазки рабочих втулок; Система смачивания разрушаемого объекта для защиты от строительной пыли (обязательно наличие корпуса); Закрытый шумозащитный корпус, который рекомендуется для проведения подводных работ (наличие компрессора и автоматической смазки - обязательно). Комплект подвода воздуха к гидромолоту для подводных работ (обязательно наличие корпуса); Электрогидравлический комплект аварийной остановки гидромолота при прекращении подачи воздуха от компрессора для защиты от гидроудара в работе под водой. Перед началом работы гидромолота необходимо изучить руководство по эксплуатации и приемы безопасной работы. Изготовитель гарантирует высокую производительность и надежную работу гидромолотов при соблюдении требований инструкции.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>