

## Гидромолот Delta F-50

В качестве сменного рабочего органа на гидравлические экскаваторы отечественного и зарубежного производства, и другие гидрофицированные машины (погрузчики, манипуляторы и т.п.) соответствующей массы и грузоподъемности, применяются гидравлические молоты Delta F-50, при условии соблюдения требований к гидравлическому контуру.

Delta F-50 применяется на экскаваторы массой от 45 до 80 тонн, с объемом ковша от 2 до 3 м<sup>3</sup>.

Гидромолот используют в строительных работах требующих максимальную мощность и производительность: для дробления негабарита, разрушения строительных объектов, а так же при первичной разработке скальных грунтов.

Проводить работы можно в любых пространственных положениях, в том числе горизонтальном.



## Технические характеристики

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Пневмогидроаккумулятор: | Да           |
| Страна производитель:   | Корея        |
| Работа без прижатия:    | нет          |
| Тип:                    | Поршневой    |
| Работа под водой:       | Опция        |
| Автоматическая смазка:  | Опция        |
| Грязесъемник:           | Нет          |
| Тип корпуса:            | Открытый     |
| Диаметр пики, мм:       | 180          |
| Модель гидромолота:     | Delta F-50   |
| Масса, кг:              | 4927         |
| Тип техники:            | экскаватор   |
| Тип гидроразводки:      | однопоточная |
| Масса экскаватора, т:   | 45-65        |
| Энергия удара, Дж:      | 13125        |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Рабочее давление, атм:   | 160-180 |
| Частота ударов, уд./мин: | 250-450 |
| Поток масла, л/мин:      | 250-310 |

## Опции гидромолота Delta F-50

Система автоматической смазки рабочих втулок; Система смачивания разрушаемого объекта для защиты от строительной пыли (обязательно наличие корпуса); Закрытый шумозащитный корпус, который рекомендуется для проведения подводных работ (наличие компрессора и автоматической смазки — обязательно). Комплект подвода воздуха к гидромолоту для подводных работ (обязательно наличие корпуса); Электрогидравлический комплект аварийной остановки гидромолота при прекращении подачи воздуха от компрессора для защиты от гидроудара в работе под водой, Перед началом работы гидромолота необходимо изучить руководство по эксплуатации и приемы безопасной работы. Изготовитель гарантирует высокую производительность и надежную работу гидромолотов при соблюдении требований инструкции.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>