Оборудование фирмы Atlas Copco

Лубрикатор CLG 30



Пневматический шахтный перфоратор Atlas Copco BBC 34W с пневмоподдержкой и водяной промывкой пробуренных скважин является одним из самых мощных инструментов для добычи строительного камня, в горнопроходческих работах, для работ в ограниченных пространствах. Диаметр скважин бурения от 27 до 44 мм подойдет и для установки взрывчатки. Для данного перфоратора рекомендуем использовать компрессор XAS 137.

Технические характеристики

Масса:	33.5 кг
Длина:	775 мм
Расход воздуха:	88 л/с
Частота ударов/мин:	2280
Диаметр поршня:	80 мм
Длина хода:	70 мм
Наибольший диаметр расширителя:	76 мм
Диаметр скважины:	27 - 41 мм
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 5349-2):	20.4 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (ISO 15744):	127 дБ(A)
Уровень звукового давления (ISO 15744) Lp, r=1 м:	116 дБ(A)
Размер хвостовика:	22x108 мм

Особенности

Высокоэффективен при работе с средними и твердыми породами. Крепость породы: 200 - 400 MPa. Длинный зод, высокая энергия удара. Большой диаметр поршня делает его эффективным даже при низком давлении воздуха. Мощный ротационный механизм с винтовой направляющей. Управление пневмостойкой размещено в хвостовой части перфоратора.

Пневмоподдержка

Телескопические стойки одно и двух сегментные для поддержки бурового инструмента в вертикальном или горизонтальном положении.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru