

Автогрейдер 735Т



Технические характеристики

Модель двигателя:	Cummins QSM11-C360
Номинальная мощность:	268 кВт при 2100 об/мин
Размер (Д × Ш × В):	12500×3300×3700 (мм)
Рабочий вес (стандартный):	28000 КГ
Скорость движения вперед:	5.4/8.2/12.7/19.3/27.5/41
Скорость движения в обратном направлении:	5.4/12.7/27.5
Тяговое усилие (f=0,75):	144 КН
Максимальный угол поворота передних колес:	49°
Максимальный угол наклона передних колес:	17°
Максимальный угол колебания передней оси:	15°
Угол сочленения рамы:	25°
Мин. радиус поворота с использованием шарнирного соединения:	9м
Максимальный подъем над землей:	515 мм
Максимальная глубина сортировки:	735 мм
Максимальный угол положения лезвия:	80°
Угол резания лезвия:	23°~73°
Вращение по кругу в обратном направлении:	360°

Ширина × высота отвала:

4920×695 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оснащен надежным двигателем Cummins QSM11-C360 Переключение мощности Т/М с электрогидравлическим управлением с одной ручкой, 6 передач вперед и 3 в обратном направлении делают управление простым и удобной Гидравлическая блокировка, автоматическая блокировка/разблокировка дифференциала БЕЗ пробуксовки обеспечивает стабильность и мощное сцепление Идеальное распределение нагрузки на ось обеспечивает превосходную стабильность при резке твердой поверхности Исправная, эффективная гидравлическая система позволяет полностью использовать каждую деталь Коробчатая рама и усовершенствованный Т/М позволяют выполнять работы в тяжелых условиях Широкий рабочий диапазон достигается за счет гибкой системы подвески лопастей и шарнирно-сочлененной рамы

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>