

Колёсный экскаватор 160W



Технические характеристики

Длина × Ширина × Высота:	7750*2550*3250 (мм)
Номинальная вместимость ковша:	(3 м) 0.6
Максимальная глубина копания:	4865 мм
Максимальный радиус копания:	8000 мм
Максимальная высота копания:	8720 мм
Максимальная высота выгрузки:	6220 мм
Усилие копания ковша:	85 КН
Эксплуатационная масса, кг; 15 000:	
Емкость ковша «с шапкой», ISO, м3:	0,6
Максимальная глубина копания, мм:	5 865
Двигатель:	Cummins QSB3.9
Экологический стандарт:	Stage 3
Номинальная мощность (ISO 9249), кВт/ л.с. при об/мин 2 200:	93 / 126
Максимальный поток гидросистемы, л/мин:	2 * 130
Скорость поворота платформы, об/мин:	13-14
Скорость передвижения, км/час:	30
Габаритная ширина, мм:	2 550
Габаритная длина, мм:	7 900
Макс. габаритная высота, мм:	3 255
Минимальный дорожный просвет, мм:	250

ДВС:	Cummins Китай
Главный насос:	PNM FK (Flutek) Ю. Корея
Гидромотор поворота:	PNM FK (Flutek) Ю. Корея
Редуктор поворота:	EATON США
Распределитель:	Parker США
Гидромотор хода:	Rexroth Япония
Коробка передач:	ZL350 Китай
Мосты:	Jincheng Китай

Комплектация SINOMASH 160W

Гидролиния однопоточная Аутригеры Бульдозерный отвал Светодиодные фары Защита лобового стекла
Кондиционер Камеры фронтального и заднего вида

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>