

Гидравлическая фреза MB-R800

Подходит для всех работ, где присутствуют материалы, которые трудно разрезать или удалить.

Фреза MB на экскаваторы с гидравлическим подключением подходит для профилирования поверхностей и бетонных стен, земляных работ, разработки траншей, сноса и дноуглубительных работ, а также для любого использования в городских районах и ограниченных объектах.



Технические характеристики

Масса:	1 тон
Ширина резания:	1015 мм
Сила резания:	33900 Н
Обороты в минуту:	60 - 80 (мин/макс)
Выходной крутящий момент:	10000 Нм
Давление:	300 - 350 бар
Обратное давление:	
Поток масла:	200 - 300 л/мин
Диаметр барабана:	600 мм

Применения фрезы на экскаваторе MB R-800

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА И ВЫЕМКА ГРУНТА ГОРОДСКИЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ КАРЬЕРЫ И ШАХТЫ СНОС И РАЗРУЖЕНИЕ ЖБЗ ПРОКЛАДКА ТУННЕЛИ И ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕННЫХ ЗОН, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В КАМЕНИСТОМ ГРУНТЕ

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>