

## **Бензиновая высоконапорная мотопомпа Koshin SERV-50Z**

Koshin SERV-50Z пожарная мотопомпа японского бренда Koshin (артикул 100570455), работающая на бензиновом двигателе Honda GX200 Hi-Revolution. Оборудование обеспечивает подачу воды в 28,8 куб.м/час, но создает большой напор в 90 м. Высоконапорная мотопомпа экономична и издает минимум шума при работе. Это обусловлено надежным 4-тактным двигателем Koshin K120 High rpm, который в течение многих лет исправно функционирует. Бензиновая мотопомпа Koshin SERV-50Z предназначена для тушения устойчивых лесных пожаров с глубоким прогоранием подстилки и торфа.



Применяется для подачи огнетушащей жидкости по напорным рукавам от источника воды к месту тушения лесного пожара с напором на высоту до 90 метров. Особенностью высоконапорной мотопомпы Koshin SERV-50Z является её возможность работать как одновременно с тремя напорными линиями, так и с двумя или с одной по вашему усмотрению.

В комплект входят три ствола: ручной ствол РС-50, ручной ствол нерегулируемый Ø25 мм, ручной ствол регулируемый Ø25мм, а также всасывающий рукав с сеткой-фильтром, 40 м напорных рукавов Ø51 мм и 80 м напорных рукавов Ø25 мм.

С целью повышения эффективности тушения лесных горючих материалов в состав магистральной или рабочей напорной рукавной линии может монтироваться тубус-смеситель с твёрдым картриджем-смачивателем, который применяется для дозированной подачи смачивателя в рукавную линию.

Мобильность переносной мотопомпы позволяет установить её на водоисточниках практически в любом месте, недоступном для лесопожарных автомобилей.

Мотопомпа позволяет подавать огнетушащие жидкости на большие расстояния и непосредственно тушить кромку пожара, а при необходимости заполнять водой и огнетушащими растворами различные лесопожарные ёмкости.

Оснащена мощным двигателем Koshin K120 High rpm, который отличается экономичным расходом топлива и высокой эффективностью.

Элементы из новых сплавов: корпус из силумина и крыльчатка с большим содержанием хрома гарантируют долгий срок службы.

Электронная система зажигания обеспечивает легкий запуск и устойчивую работу.

Главной особенностью мотопомпы является максимальная высота подъема жидкости до 90 метров и время непрерывной работы до 2 часов.

## Технические характеристики

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Подача, куб.м/час:                     | 28,8                 |
| Высота напора, м:                      | 90                   |
| Д вх/вых, мм:                          | 50/50-25-25          |
| Двигатель:                             | Koshin K120 High rpm |
| Бак, л:                                | 3.3                  |
| Вес, кг:                               | 33,9                 |
| Мощность, макс. кВт.:                  | 4.4                  |
| Тип двигателя:                         | бензиновый           |
| Производительность, л/мин:             | 480                  |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм: | 4                    |
| Стартер:                               | ручной               |
| Высота всасывания, м:                  | 8                    |
| Время работы на одном заряде, ч:       | 2,2                  |
| Мощность (л.с.):                       | 5.9                  |
| Тактность двигателя:                   | 4-х тактный          |
| Объем масляного бака, л:               | 1,1                  |
| Габариты, мм:                          | 570x450x468          |
| Бренд:                                 | Koshin               |
| Страна:                                | Япония               |

## Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

- ☐ ☐ Компактная и легкая высоконапорная мотопомпа
- ☐ Корпус мотопомпы выполнен из прочного и легкого литого алюминия

- ☐ ☐ Высокоэффективное торцевое уплотнение из специальной углекерамики, обеспечивает длительный срок службы.
- ☐ ☐ Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- ☐ ☐ Компактный, экономичный, экологически безопасный 4х тактный двигатель
- ☐ ☐ Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров
- ☐ ☐ Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик
- ☐ ☐ Корпус мотопомпы защищен прочной стальной трубчатой рамой
- ☐ ☐ Низкий уровень шума
- ☐ ☐ Экономичный двигатель с верхним расположением клапанов (OHV) производства HONDA
- ☐ ☐ Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса ☐ ☐

### **Комплектация Koshin SERV-50Z**

Мотопомпа: 1 шт.  
Сетчатый фильтр: 1 шт.  
Муфта для соединения шлангов: 1 шт.  
Хомут для шлангов: 1 шт.  
Свечной ключ: 1 шт.  
Инструкция по эксплуатации: 1 шт.

### **Пожарная мотопомпа Koshin**

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_