

## Рукав пневматический X-Lite с БРС Ø25мм x 20м

Оригинальные рукава (шланги) Atlas Copco для подачи сжатого воздуха, вырабатываемого компрессором, впускаются как круглые резиновые с максимальным рабочим давлением 16 бар, так и плоские - серии X-Lite с максимальным рабочим давлением 20 бар. Шланги имеют различный диаметр и длину. У нас вы можете выбрать пневматический рукав для подачи сжатого воздуха длиной до двухсот метров как в комплекте с необходимыми муфтами и хомутами, так и без них.



### **X- LITE: 100% безопасность и комфорт при работе:**

Пневматический шланг X-LITE, предназначенный для работы со сжатым воздухом обеспечивает абсолютно безопасную транспортировку воздуха с рабочим давлением в 20 бар в машины - практически при любых рабочих условиях для профессиональных перфораторов и молотов Atlas Copco. Если X-LITE порвется, трещина продвинется в продольном направлении и никогда в поперечное направление.

X-LITE - это максимальный комфорт для оператора, так как легкие плоские шланги намного проще в обращении, чем обычные. С учетом максимальной безопасности: изготовленные с тканой арматурой, они остаются чрезвычайно устойчивыми к истиранию или разрывам в течение длительного срока службы.

Идеальный размер и вес:

X-LITE составляет всего одну пятую толщины обычного резинового шланга и требует на 50% меньше места для хранения. Кроме того, он весит в три раза меньше.

Пяти кратная безопасность:

При рабочем давлении 20 бар давление разрыва превышает 100 бар.

### **Круглые резиновые шланги:**

Резиновый шланг Atlas Copco - это высокопрочный продукт, который выдерживает грубое обращение. Двойная оболочка с внутренним и внешним слоем из стойкого полиуретана. Он подходит для самых сложных задач в строительстве, дорожных работах, горнодобывающей промышленности, судостроении и т.п. Максимальное рабочее давление составляет 16 бар при 5-кратной безопасности. Внутренняя подкладка из черного EPDM каучука, проводящая для рассеивания статического электричества. Армирование с высокой прочностью на растяжение из синтетических текстильных нитей - усиленный, высокопрочный текстильный каркас..

Технические характеристики

Плоские шланги X-Lite в ☐  
сборе с зубчатыми  
муфтами и хомутами:

| Номер детали: | Внутренний диаметр   | Длина | Кулачковые соединения | Толщина                | Макс. рабочее давление |
|---------------|----------------------|-------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 9030 2115 15: | 20 (3/4) мм (дюймов) | 15 м  | кованые               | 2,0 (5/64) мм (дюймов) | 20 бар                 |
| 9030 2115 00: | 20 (3/4) мм (дюймов) | 20 м  | кованые               | 2,0 (5/64) мм (дюймов) | 20 бар                 |
| 9030 2155 10: | 20 (3/4) мм (дюймов) | 15 м  | литые                 | 2,0 (5/64) мм (дюймов) | 20 бар                 |
| 9030 2163 00: | 20 (3/4) мм (дюймов) | 3 м   | литые                 | 2,0 (5/64) мм (дюймов) | 20 бар                 |
| 9030 2111 00: | 25 (1) мм (дюймов)   | 20 м  | кованые               | 2,5 (3/32) мм (дюймов) | 20 бар                 |

Круглые резиновые  
шланги в сборе с ☐ ☐  
зубчатыми муфтами и  
хомутами:

| Номер детали: | Внутренний диаметр | Внешний диаметр                     | Длина | Кулачковые соединения | Макс. рабочее давление |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------|
| 9030 2042 00: | 10 мм (3/8)        | 17 мм (1 1/16)                      | 3 м   | кованые               | 16 бар                 |
| 9030 2043 00: | 12,5 мм (1/2)      | 22 мм (5/8)                         | 3 м   | кованые               | 16 бар                 |
| 9030 2044 00: | 12,5 мм (1/2)      | 22мм <input type="checkbox"/> (5/8) | 3 м   | кованые               | 16 бар                 |
| 9030 2090 00: | 12,5 мм (1/2)      | 22 мм (5/8)                         | 3 м   | кованые               | 16 бар                 |
| 9030 2045 00: | 12,5 мм (1/2)      | 22 мм (5/8)                         | 15 м  | кованые               | 16 бар                 |
| 9030 2064 00: | 12,5 мм (1/2)      | 22 мм (5/8)                         | 3 м   | литые                 | 16 бар                 |
| 9030 2069 00: | 12,5 мм (1/2)      | 22 мм (5/8)                         | 0,6 м | кованые               | 16 бар                 |
| 9030 2046 00: | 15 мм (5/8)        | 25 мм (1)                           | 3 м   | кованые               | 16 бар                 |
| 9030 2100 00: | 20 мм (3/4)        | 30 мм (1 3/16)                      | 3 м   | кованые               | 16 бар                 |
| 9030 2049 00: | 20 мм (3/4)        | 30 мм (1 3/16)                      | 15 м  | кованые               | 16 бар                 |

|               |             |                   |       |         |        |
|---------------|-------------|-------------------|-------|---------|--------|
| 9030 2047 00: | 20 мм (3/4) | 30 мм (1<br>3/16) | 3 м   | кованые | 16 бар |
| 9030 2048 00: | 20 (3/4)    | 30 мм (1<br>3/16) | 3 м □ | кованые | 16 бар |
| 9030 2050 00: | 25 мм (1)   | 36 мм (1<br>5/16) | 15 м  | кованые | 16 бар |
| 9030 2051 00: | 25 мм (1)   | 36 мм (1<br>5/16) | 3 м   | кованые | 16 бар |

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>