

Телескопический погрузчик LGMG H625

Телескопические погрузчики LGMG H625

Новый LGMG H625 грузоподъемностью 2,5 тонны и высотой подъема 5,94 метра сочетает в себе небольшие размеры и впечатляющую производительность. Фактически, самый компактный стационарный телескопический погрузчик в линейке LGMG, предназначенный для строительства и логистики, а вскоре и для сельского хозяйства, способен поднимать максимальный груз на высоту 5,94 метра, 2500 кг на максимальную высоту и 1100 кг на горизонтальную высоту более 3 метров. Его низкоуровневая конструкция делает его идеальным для работы в стесненных условиях, сохраняя при этом оптимальный дорожный просвет на неровной местности.



Эти характеристики в сочетании с двигателем Kubota мощностью 54,6 кВт (73,2 л.с.) обеспечивают ему максимальную скорость 30 км/ч. Полный привод и рулевое управление с гидростатической трансмиссией обеспечивают превосходную устойчивость и маневренность благодаря 3 режимам управления: переднему, концентрическому и наклонному.

С выпуском модели LGMG H625 также представляет новую компактную кабину, которая использует тот же подход к разработке, что и ее предшественница в линейке серии "H", а также новую приборную панель, которая оптимизирует работу пользователя за счет эргономичного расположения основных элементов управления. В нем также есть USB-порты для зарядки электронных устройств и удобный подстаканник. Стандартное оснащение новой кабины дополняется сиденьем на пневмоподвеске, регулируемой рулевой колонкой, обогревом и радио.

С помощью 7-дюймового сенсорного экрана встроенное программное обеспечение HCTS обеспечивает полное управление машиной с помощью навигации на основе пиктограмм. Из главного меню оператор может получить доступ к тематическим экранам с различными функциями, включая графики загрузки.

В отличие от представленных на рынке моделей конкурентов, которые имеют обычные системы тензодатчиков, LGMG H625 - машина, оснащенная совершенным и точным механизмом защиты от опрокидывания, обеспечивающим максимальную производительность и безопасность, в соответствии со всей линейкой серии "H". Это индикатор "Load Moment Indicator", который позволяет постоянно отслеживать перемещения машины, предотвращая любые перегрузки.

Технические характеристики

Производитель:	LGMG
Мощность двигателя, л.с. (кВт):	□73,2 (54,6)
Эксплуатационная масса, кг:	□5050
Габаритная ширина, мм:	□1,86
Модель двигателя:	□Kubota
Радиус поворота, м:	□3,36
Грузоподъемность, кг:	□2500
Макс. преодолеваемый уклон, %:	□45
Скорость передвижения, км/ч:	□24,9
Высота подъема, м:	□5,94
Дорожный просвет, м:	□0,32
Горизонтальный вылет, м:	□3,45
Размер колёс:	□12-16,5-12-TL
Высота в собранном виде, м:	□1,97
Длина, м:	□3,99

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>