

Телескопический погрузчик LGMG HA735

Телескопические погрузчики LGMG HA735 AGRI имеет самые востребованные грузовысотные характеристики - это высота подъёма семь метров и грузоподъёмность три тонны. такие машины особенно востребованы в сельском хозяйстве. На данной серии техники установлен насос, который на оптимальных оборотах двигателя может выдавать 144 литра в минуту. Это обеспечивает возможность работы погрузчика с различным навесным оборудованием: косилки, захваты для сена и мешков и другие виды навесного оборудования, которое используют при проведении работ в сельскохозяйственной отрасли. Погрузчик может одновременно выполнять три движения: поднимать груз, выдвигать стрелу и работать кареткой, что сокращает время на погрузку и увеличивает производительность машины. Полный привод и шины с глубокими протекторами позволяют технике передвигаться в условиях бездорожья, а опция "Зимний пакет" делает комфортным использование телескопического погрузчика при отрицательных температурах.



Технические характеристики

Производитель:	LGMG
Мощность двигателя, л.с. (кВт):	98 (73)
Эксплуатационная масса, кг:	7300
Габаритная ширина, мм:	2,41
Модель двигателя:	YUCHAI
Радиус поворота, м:	□ 3,9
Грузоподъемность, кг:	3500
Макс. преодолеваемый уклон, %:	□ 45
Скорость передвижения, км/ч:	□ 29
Высота подъема, м:	6,9
Дорожный просвет, м:	□ 0,41
Горизонтальный вылет, м:	□ 3,9

Размер колёс:	400/80R24
Высота в собранном виде, м:	2,31
Длина, м:	□4,91

Особенности телескопического погрузчика AGRI

На оголовке стрелы погрузчика LGMG HA735 установлены защитные щетки, которые не позволяют инородным материалам попадать внутрь основной секции стрелы. Что крайне важно при работе с сыпучими грузами такими как: зерно, щебень, песок . Основное достоинство погрузчика - это его устойчивость, поэтому низкая точка крепления стрелы не только улучшает его устойчивость, но и увеличивает обзор оператора и значительно влияет на скорость работы, что приводит к увеличению производительности машины.

Дифференциалы ведущих мостов оборудованы блокировкой повышенного трения (LSD), что значительно повышает внедорожные качества погрузчика при работе на пересеченной местности. Тормоза «мокрого» типа, установленные на обоих мостах, обеспечивают эффективное торможение и максимальную безопасность при интенсивной работе.

В стандартной комплектации установлена система охлаждения гидравлического масла, гидролиния для подключения сложного навесного оборудования. Модель разработана для аграрной отрасли, поэтому диаграмма нагрузки погрузчика соответствует сертификату EN1459 index B (испытания проводят на мягких грунтах).

Опция для телескопического погрузчика

Опция "ЗИМНИЙ ПАКЕТ" включает в себя:

замена рабочих жидкостей на зимние; установка предпускового подогревателя; установка аккумуляторной батареи "ABG"; подогрев топливного бака; установка цепей противоскольжения.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____