

Масло компрессорное ADDINOL Verdichteröl VDL 46S 20 л (синтетическое)

Масло ADDINOL Verdichteröl Compressor Oil VDL 46 S состоит из синтетических масел на основе PAO и высокоэффективного сочетания добавок для повышения устойчивости к старению, защиты от коррозии и износа.

Рабочий температурный диапазон: -40°C до +120°C

Спецификация:

DIN EN ISO 3448

DIN 51506 (VDL)

ATMOS Chrast (VDL)

ROTORCOMP

ISO 6743-3 (DAJ)

Вязкость:

ISO VG 46



Применение Addinol VDL46S

Предназначены для воздушных компрессоров различной конструкции, в которых конечная температура сжатия достигает 220 °C Благодаря специальному комплексу активных веществ возможно применение в винтовых компрессорах и ротационных пластинчатых компрессорах

Свойства Addinol VDL46S

Высокая несущая способность Великолепная термическая стабильность Очень хорошая стойкость к окислению Превосходные низкотемпературные свойства Незначительная склонность к испарению Высокий индекс вязкости Превосходная антикоррозионная защита

Преимущества Addinol VDL46S

Надежная защита от износа Предотвращение образования коксовых отложений и осадка Продление срока службы масла – снижение эксплуатационных расходов Возможность применения при низких температурах Уменьшение расхода масла Незначительное изменение вязкости масла при меняющихся температурах Защита от коррозии и ржавчины даже при неблагоприятных условиях эксплуатации

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>