

## Виброплита реверсивная Masterpac PCR4025 CH.2

### Реверсивная виброплита Masterpac PCR4025

Реверсивные виброплиты предназначены для высокопроизводительного уплотнения песка, гравия и смешанных грунтов. Реверсивные виброплиты конструктивно оснащены двумя эксцентриками, которые увеличивают усилие уплотнения, с возможностью плавного перехода между прямым и обратным перемещением. Идеально подходит для применения в ограниченном пространстве с гранулированным и смешанным грунтом, таким как траншеи, автомагистрали, плотины, автостоянки, мосты аэропортов и фундаменты зданий.



### Технические характеристики

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Тип двигателя:        | Бензиновый       |
| Двигатель:            | Honda GX160      |
| Мощность:             | 3.6 кВт          |
| Мощность:             | 4.9 л.с.         |
| Центробежная сила:    | 25 кН            |
| Частота вибрации:     | 90 Гц            |
| Скорость перемещения: | 22 м/мин         |
| Размер плиты (Ш×Д):   | 400×650 мм       |
| Реверс:               | Есть             |
| Габариты (Д×Ш×В):     | 1245×400×1008 мм |
| Ручка:                | Обычная          |
| Вес:                  | 145 кг           |

:

### Особенности Masterpac PCR4025 CH.2

Гидравлическое управление для без ступенчатого изменения направления движения. Точечное

уплотнение проблемных зон. Защита оператора: если оператор отпускает рукоять управления, во время движения задним ходом, то реверс автоматически переключается на движение вперед.

Виброизолированная ручка. Полностью герметичный, износостойкий чугунный корпус эксцентрика заполнен смазкой и не требует обслуживания. Ручка складывается под углом 45 и 90 градусов для удобства транспортировки и хранения. Рама с подъемной проушиной для удобства транспортировки.

Ударопрочная самоочищающаяся опорная плита. Транспортные колеса для транспортировки плиты на объекте. Удобный шланг для слива масла. Герметично закрытый ремень привода виброузла.

Электрический стартер для дизельного двигателя. Опционально: прокладка из полиэтилена для уплотнения дорожных покрытий.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>