

Виброплита реверсивная Masterpac PCR8010

Реверсивная виброплита Masterpac PCR8010

Реверсивные виброплиты предназначены для высокопроизводительного уплотнения песка, гравия и смешанных грунтов. Реверсивные виброплиты конструктивно оснащены двумя эксцентриками, которые увеличивают усилие уплотнения, с возможностью плавного перехода между прямым и обратным перемещением. Идеально подходит для применения в ограниченном пространстве с гранулированным и смешанным грунтом, таким как траншеи, автомагистрали, плотины, автостоянки, мосты аэропортов и фундаменты зданий.



Гидравлические виброплиты реверсивного хода PCR8010 обеспечивают высокую производительность благодаря своему большому усилию уплотнения и весу в сочетании с высокой скоростью прямого и обратного хода. Эти универсальные машины подходят для большинства строительных площадок, особенно там, где предъявляются высокие требования к производительности оборудования и качеству уплотнения. Выдающиеся характеристики уплотнения, высокий ресурс частей и механизмов, комфорт и простота управления и обслуживания, всё это выгодно отличает виброплиты MASTERPAC от аналогичного оборудования других брендов. Оптимальные сферы применения – это устройство различных несущих слоев при строительстве дорог, тротуаров и стоянок, работ при отсыпке зданий, а также обратной засыпке грунтов. Благодаря частоте в 69 Гц виброплиты реверсивного хода PCR8010 универсальны в применении и способны решать практически любые задачи по уплотнению на стройплощадках.

Технические характеристики

□:

Тип двигателя:	Дизельный
Двигатель:	Lombardini KD477-2
Мощность:	17 кВт
Мощность:	23 л.с.
Центробежная сила:	100 кН

Частота вибрации:	56 Гц
Скорость перемещения:	24-27 м/мин
Размер плиты (Ш×Д):	800×1150 мм
Реверс:	Есть
Габариты (Д×Ш×В):	2145×800×1196 мм
Ручка:	Обычная
Вес:	750 кг

:

Особенности виброплиты Masterpac PCR8010

Гидравлическое управление для без ступенчатого изменения направления движения. Точечное уплотнение проблемных зон. Защита оператора: если оператор отпускает рукоять управления, во время движения задним ходом, то реверс автоматически переключается на движение вперед.

Виброизолированная ручка. Полностью герметичный, износостойкий чугунный корпус эксцентрика заполнен смазкой и не требует обслуживания. Ручка складывается под углом 90 градусов для удобства транспортировки и хранения. Рама с подъемной проушиной для удобства транспортировки.

Ударопрочная самоочищающаяся опорная плита. Транспортные колеса для транспортировки плиты на объекте. Удобный шланг для слива масла. Герметично закрытый ремень привода виброузла.

Электрический стартер для дизельного двигателя. Компактная конструкция с более низким центром тяжести

Поставка виброплиты Masterpac PCR8010

ВИБРОПЛИТА MASTERPAC PCR8010 ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ. СРОК ПОСТАВКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА МОМЕНТ ОПЛАТЫ. ЦЕНА ФИКСИРОВАНА В РУБЛЯХ.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____