

Виброплита реверсивная Masterpac PCR6550H.2

Реверсивная виброплита Masterpac PCR6550H.2

Реверсивные виброплиты предназначены для высокопроизводительного уплотнения песка, гравия и смешанных грунтов. Реверсивные виброплиты конструктивно оснащены двумя эксцентриками, которые увеличивают усилие уплотнения, с возможностью плавного перехода между прямым и обратным перемещением. Идеально подходит для применения в ограниченном пространстве с гранулированным и смешанным грунтом, таким как траншеи, автомагистрали, плотины, автостоянки, мосты аэропортов и фундаменты зданий.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Двигатель:	Honda Gx 390
Мощность:	8.7 кВт
Мощность:	11.8 л.с.
Центробежная сила:	50 кН
Частота вибрации:	69 Гц
Скорость перемещения:	20-25 м/мин
Размер плиты:	(Ш×Д)
Реверс:	Есть
Габариты:	(Д×Ш×В)
Ручка:	Обычная
Вес:	340 кг

:

Особенности виброплиты Masterpac PCR6550

Гидравлическое управление для без ступенчатого изменения направления движения. Точечное уплотнение проблемных зон. Защита оператора: если оператор отпускает рукоять управления, во время движения задним ходом, то реверс автоматически переключается на движение вперед.

Виброизолированная ручка. Полностью герметичный, износостойкий чугунный корпус эксцентрика заполнен смазкой и не требует обслуживания. Ручка складывается под углом 90 градусов для удобства транспортировки и хранения. Рама с подъемной проушиной для удобства транспортировки.

Ударопрочная самоочищающаяся опорная плита. Транспортные колеса для транспортировки плиты на объекте. Удобный шланг для слива масла. Герметично закрытый ремень привода виброузла.

Электрический стартер для дизельного двигателя. Компактная конструкция с более низким центром тяжести.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>