

Мини погрузчик TAIAN DY840

МИНИ Погрузчик TAIAN DY840

- лучшее решение на рынке китайских сочлененных мини-погрузчиков для тех, кому нужен весь функционал, а также высокий крутящий момент и высокая скорость. У Taian DY840 та же рама 8-й серии, она оснащена надёжным двигателем Kubota V1505 и гидромоторами с прямым приводом, которые обеспечивают хорошую тягу. Стабильность и надежность этих новых мини погрузчиков включают современную конструкцию сочленённой рамы с прочным шарниром, низкий центр тяжести для повышенной устойчивости, интегрированные задние грузы. Конструктивные особенности включают удобства и кабину с системой кондиционирования.



Особенности моделей TAIAN DY840

мощный двигатель и моторы с прямым приводом; телескопическая стрела с высотой подъема до 3 метров; интегрированные противовесы; гидропоток - до 67 л/мин.

Технические характеристики

Модель TAIAN:	DY840
Страна пр-ва:	Китай
Двигатель:	Kubota V1505
Мощность, л.с./кВт:	26.5/20
Топливо:	дизель
Трансмиссия:	Гидростат. 4x4
Скорость, км./ч.:	10
Подача насоса, л./мин.:	67
Количество насосов:	3
Функции джойстика:	6 функций
Высота подъема, м:	2.98
Опрокидывающая нагрузка, кг:	1500
Грузоподъемность прямостоящего погрузчика, кг:	1250
Грузоподъемность при повернутом шарнире, кг:	1030
Отрывное усилие, кг:	1700

Тяговое усилие, кгс:	2050		
Давление на грунт, кг/кв.м.:	1051		
Радиус поворота □внеш/внутр, мм:	825/2090 □		
Размерность шин:	□26 × 12.00-12		
Вес, кг:	1860		
Длина, мм:	2690	2690	2980
Ширина, мм:	1280	1280	1280
Высота, мм:	2040	2040	2040

Функциональные особенности погрузчика TAIAN

Делитель крутящего момента: □ Он действует на все четыре колеса одновременно для достижения максимальной производительности. □ Сцепление даже на невозможных участках с грязью или снегом. Интегрированный задний вес: □ Встроенные противовесы используются для увеличения грузоподъемности машины. □ Они установлены внутри машины. 4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод. Радиально-поршневые гидромоторы с □ высоким крутящим моментом. Система охлаждения гидравлического контура масла. Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора. Джойстик с 6 функциями: □ позволяет легко управлять машиной. □ Многодисковый стояночный тормоз. 2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны. 2 скорости: □ Электрогидравлическое □ регулирование скорости. Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов). ROPS (система защиты от опрокидывания) - это система или конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием или опрокидыванием машины. □

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____