

Мини погрузчик Bawoo J57 Hi Flow (зимний пакет)

Серия J отличается измененным дизайном кабины со стандартным сиденьем с подвеской и улучшенными возможностями для проведения сервисных работ. Система управления джойстиком позволяет контролировать все функции машины при помощи рук, делая все операции удобными и точными. Управление перемещением — левым джойстиком, управление ковшом и подъемной стрелой — правым джойстиком.



Мини погрузчик Bawoo Серия J предоставит Вам более чем достаточно мощности и удобства для выполнения высокопроизводительных погрузочных работ.

Система управления джойстиком позволяет контролировать все функции машины при помощи рук, делая все операции удобными и точными.

Управление перемещением — левым джойстиком, управление ковшом и подъемной стрелой — правым джойстиком.

Мини погрузчик Серия J57 отличается измененным дизайном кабины со стандартным сиденьем с подвеской и улучшенными возможностями для проведения сервисных работ.

Возможна установка различного навесного оборудования: подметальная щетка, снегоротор, гидромолот, гидробур, экскаватор и много другое. Гарантия 1 год, либо 1500 моточасов! Сервисное, гарантийное и пост гарантийное обслуживание и ремонт! Все запасные части на данную технику имеются в наличии

Технические характеристики

Марка:	Bawoo (Digger)
Страна производства:	Южная Корея
Модель минипогрузчика:	J57
Тип мини погрузчика:	Колёсный 4WD
Тип подъёма стрелы:	Радиальный
Время подъема стрелы:	3,62 сек.
Время опускания стрелы:	1,7 сек.
Грузоподъемность:	850 кг

Опрокидывающая нагрузка:	1680 кг
Модель двигателя:	Hyundai D4BB (дизельный)
Мощность двигателя:	53 л.с.
Максимальная скорость/ с Hi Flow:	10.3/17 км/ч
Гидропоток:	63.5 л/мин
Гидропоток с HI FLOW:	110 л/мин
Высота подъёма:	3000 мм
Общая ширина:	1810 мм
Общая длина без ковша:	2672 мм
Эксплуатационная масса:	2889 кг
Объём ковша в стандарте:	0.40 м3
Толщина стали погрузчика:	9 мм
Марка гидронасоса:	Bosch Rexroth
Марка гидромоторов:	Poclain
Посадочная плита:	Bobtach
Управление:	Электро-гидравлические джойстики
Стандартные шины:	10*16,5 8PR

Особенности Bawoo J57

Нюансы BAWOO J57:

Рукава высокого давления Manuli (Италия) – условия работы от -50С до +50С Система автоматического выравнивания ковша Система защиты от перегрузки Система аварийного отключения гидравлической системы Улучшенная утепленная кабина, для холодных условий – установлены две печки □ Электронная панель Устройство быстрой смены навесного оборудования Вспомогательные гидравлические быстроразъемные соединения □

Импортные узлы и агрегаты: Гидронасосы – SAUER DANDOS (Европа) □ Рабочий гидрораспределитель - HUSCO (Германия/КНР) □ Гидромоторы - Poclain (США) Шестеренчатые насосы – Permco от Sauer (Германия/США) □ Управляющий гидрораспределитель -Sauer Danfoss (США)

Конструкции Bawoo J57

ТОЛЩИНА СТАЛИ, ИЗ КОТОРОЙ ИЗГОТОВЛЕН ПОГРУЗЧИК СОСТАВЛЯЕТ 9 ММ

Толщина стали из которой изготовлены все мини погрузчики Bawoo составляет 9 мм: - корпус погрузчика более крепкий; - толщина корпуса увеличивает вес машины при сохранении габаритов, а, следовательно, даёт больше устойчивости при работе с грузами;

ЗАЩИТА ФРОНТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРОВ

Фронтальные гидроцилиндры, используемые для изменения угла атаки навесного оборудования

надежно защищены металлическими кожухами. При работе с сыпучим материалом, защита спасает гидроцилиндр от повреждений в случае падения материала

БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАКРЕПЛЕНЫ НА РАМЕ ПОГРУЗЧИКА

Зеркала бокового обзора закреплены на раме погрузчика, а не на стреле, как это бывает у некоторых мини погрузчиков других производителей, что позволяет сохранить прекрасную обзорность рабочей зоны во время движения погрузчика Вawoo даже при поднятой стреле.

ОДНА ИЗ САМЫХ ПРОСТОРНЫХ В КЛАССЕ КАБИН

Кабина мини-погрузчиков ВAWOO одна из самых просторных в классе (на 15% вместительнее, чем у аналогичных машин), а также обладает прекрасной обзорностью.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА РВД

Даже расположенные в корпусе мини погрузчика рукава высокого давления, обеспечены дополнительной защитой для более долгого срока бесперебойной эксплуатации.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ОТСЕКА

Двигательный отсек мини погрузчиков Вawoo надежно изолирован. Шумоизоляция позволяет избежать избыточного шума в кабине мини погрузчика, повышая комфорт работы оператора.

КАЧЕСТВО СБОРКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Лучшим доказательством качества и надежности мини погрузчиков ВAWOO является тот факт, что эта техника используется ведущими южнокорейскими строительными компаниями.

ПОСАДОЧНАЯ ПЛИТА СТАНДАРТА ВОБТАСН

Посадочная плита самого популярного в мире стандарта Bobtach обеспечивает совместимость с огромным количеством самого разного навесного оборудования.

Узлы Вawoo J57

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ДЖОЙСТИКАМИ ТИПА ISO

Электрогидравлические джойстики управления типа ISO представляют собой отдельное управление: левый джойстик отвечает за движение погрузчика, правый за работу стрелой и навесным оборудованием. Эта система даёт возможность одновременного управления движением и работой навесным оборудованием что на 30 % увеличивает производительность оператора и позволяет экономить топливо.

ДУБЛИРУЮЩАЯ РУЧКА АКСЕЛЕРАТОРА

Ручка акселератора, дублирующая ножную педаль, позволяет экономить топлива примерно на 30%, так как ручка устанавливает постоянное количество оборотов без перепадов. Повышается эффективность работы оператора, поскольку ему нет необходимости постоянно регулировать обороты педалью.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИДРОНАСОСА НАПРЯМУЮ К ДВИГАТЕЛЮ

Основной гидронасос непосредственно подключен к маховику двигателя, что исключает повреждение и замену ремней, являющихся расходным материалом, при поперечной схеме расположения двигателя. Прямое подключение насоса к двигателю обеспечивает больший КПД

СТАЦИОНАРНЫЙ РАДИАТОР

Радиатор охлаждения двигателя не откидной, зафиксирован в одном положении. Такая схема позволяет избежать износа и повреждения шлангов при закрытии и открытии радиатора на мини погрузчиках прочих производителей.

МАКСИМАЛЬНО НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Дизельные двигатели HYUNDAI и KUBOTA мощностью от 53 до 100 л.с., собранные непосредственно на заводах в Южной Корее и Японии, используемые в минипогрузчиках BAWOO, обладают рядом преимуществ, среди которых экономия энергии, низкий расход топлива, а также экологичность.

МОЩНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ ХОДА

Применение в конструкции мини-погрузчика мощных гидравлических моторов Poclain обусловлено достижением эффекта пониженного нагревания гидравлического масла, что значительно расширяет предельное время непрерывной работы в режиме максимальной нагрузки.

ГИДРОЦИЛИНДРЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Все минипогрузчики Bawoo оснащаются гидроцилиндрами собственного производства, что позволяет уменьшить их стоимость, быть уверенным в качестве, а также осуществлять гарантийную поддержку напрямую. Гидроцилиндры подъема стрелы имеют меньшее сопротивление по перетеканию жидкости за счет отсутствия дополнительных РВД.

МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ГИДРОНАСОСЫ

Гидравлические насосы BOSCH-REXROTH (Германия) и POCLAIN (Франция) с высоким КПД обеспечивают непревзойденную производительность гидравлической системы, обеспечивая устойчивый гидропоток от 63 до 130 л/мин (при наличии установленной опции HIGH FLOW).

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>