

Гидробур RAY REA 5500

RAY REA 5500 - гидробур для экскаватора. Масса носителя может составлять от 5 до 7 тонн, а требуемый гидравлический поток в системе должен составлять от 45 до 83 литров в минуту. при таких показателях это оборудование может производить бурение в грунтах различной плотности, а диаметр шнеков составлять от 150 до 750 мм. При установке правильного забурника можно бурить отверстия в скальных грунтах. При этом нужно помнить, что крутящий момент регулируется оборотами двигателя экскаватора и чтобы не произошла поломка бурового инструмента при работе на твёрдом грунте, необходимо следить за скоростью вращения и силой с которой гидробур производит вращение шнека. На гидровращателе RAY REA 5500 оно составляет 5910 Нм.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	5-7
Крутящий момент, Нм:	5910
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	45-83
Рекомендуемое давление, бар:	180-240
Выходной вал, мм квадрат:	75
Длина гидровращателя, мм:	780
Диаметр гидровращателя, мм:	270
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	108
Длина стандартных шнеков, мм:	1500
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	150-750

Комплектация гидробура REA 5500

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Опции гидробура RAY

Комплектация гидробура полным комплектом для выполнения работ по бурению:

адаптер для крепления гидробура на экскаваторе, погрузчике или КМУ; удлинитель - вставка между гидробуром и шнеком; шнек или шнекобур; забурник под грунты различных категорий; зубья или резцы;

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>