

Гидробур RAY REA 42000

Гидробур Digga PD30-7 — данное навесное бурильное оборудование прекрасно подойдет для монтажа на гусеничные экскаваторы массой 25-50 тонн. Предназначение гидробура Digga PD30 - это тяжелые работы по бурению скважин различного диаметра под опоры мостов, строительства фундаментов и зданий, завинчивания свай.

Гидровращатель Digga PD30-7 весом 300 кг, стандартные шнеки, плита адаптерная и комплект РВД — вот базовая оснастка PD30. Ее при необходимости можно легко дополнить, вследствие специально разработанного широкого ряда шнеков и удлинителей для разных типов почв, а также некоторых других устройств, повышающих эффективность производимого бурения.

Процесс бурения гидробуром Digga PD30-7 начинается со строго вертикального опускания бура в грунт на максимальных оборотах. Крутящий момент при этом составляет 30 543 Нм при рабочем давлении в 240 бар. Бурение продолжается до появления выбуренного грунта. Затем ямобур Digga PD30 отводится от скважины и освобождается его шнековая насадка от грунта при помощи вращения. Работы по выбуриванию почвы производятся до достижения нужной или максимальной глубины шнековой насадки. Если данная глубина не устраивает, увеличить ее можно с помощью специального приспособления — удлинителя. Диаметр также варьируется, его показатели будут зависеть от типа почвы — до 1800 мм в случае легких и до 1500 мм - тяжелых и мерзлых грунтах.

Гидробур Digga PD30 зарекомендовал себя при самых нелегких условиях, не требующий частого сервисного обслуживания. Минимальный уход - смена масла и ежедневный осмотр помогут содержать данное навесное буровое оборудование в должном порядке.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	25-50
Крутящий момент, Нм:	30543
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	120-230
Рекомендуемое давление, бар:	175-240
Выходной вал, мм квадрат:	100
Длина гидровращателя, мм:	1152
Диаметр гидровращателя, мм:	355
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	300

Длина стандартных шнеков, мм:	1500
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	150-1000

Комплектация гидробура Digga PD30

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. БРС
быстроразрывные соединения – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.;
Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>