

Гидробур RAY REA 2500

Гидровращатель RAY серии REA 2500 предназначен для установки на технику с гидравлическим потоком от 30 до 61 литров в минуту и идеально подходит для работы на мини экскаваторах Sany SY26U и SY35U, XCMG XE27U и XE35U, Sunward SWE 25UF и SWE 35UF, Lonking CDM6025 и CDM6035, Zoomlion ZE25GU и ZE35GU. При относительно лёгкой массе 54 кг, он выдаёт 2432 Нм крутящего момента при давлении в системе носителя 200 бар. Этого вполне достаточно, чтобы производить бурение шнеками диаметром до 500 мм в грунтах I-IV категории.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	1,5-3
Крутящий момент, Нм:	2432
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	30-61
Рекомендуемое давление, бар:	205
Выходной вал, мм круг:	65
Длина гидровращателя, мм:	595
Диаметр гидровращателя, мм:	200
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	54
Длина стандартных шнеков, мм:	1200
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	100-500

Комплектация RAY REA 2500

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Опции гидробур RAY

Комплектация гидробура полным комплектом для выполнения работ по бурению:
адаптер для крепления гидробура на экскаваторе, погрузчике или КМУ; удлинитель - вставка между гидробуром и шнеком; шнек или шнекобур; забурник под грунты различных категорий; зубья или резцы;

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>