

Удлинитель шнека S5, L-500

Гидробур с крутящим моментом 8152 Нм хорошо подходит для установок с гидравлическим потоком от 61 до 136 литров в минуту. Экскаваторы и погрузчики с такими показателями легко могут устанавливать себе данный гидровращатель и производить работы по бурению отверстий под установку труб и столбов, установки опор и винтовых свай. Скорость вращения составляет от 29 до 64 оборотов в минуту. Для удобства работы, на экскаваторе или погрузчике должна быть установлена двух поточная гидролиния, а при её отсутствии возможна установка реверсивного клапана. Это даёт возможность производить вращение гидробура в обратную сторону. при правильном подборе забурника, гидробур RAY REA 8000 может производить бурение в сложных скальных грунтах.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	7-12
Крутящий момент, Нм:	8152
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	61-136
Рекомендуемое давление, бар:	175-240
Выходной вал мм квадрат:	75
Длина гидровращателя, мм:	850
Диаметр гидровращателя, мм:	269
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	115
Длина стандартных шнеков, мм:	1800
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	150-800

Комплектация гидробура RAY

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Опции гидробура RAY REA 8000

Комплектация гидробура полным комплектом для выполнения работ по бурению:

адаптер для крепления гидробура на экскаваторе, погрузчике или КМУ; удлинитель - вставка между гидробуром и шнеком; шнек или шнекобур; забурник под грунты различных категорий; зубья или резцы;

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>