

## Шнекобур ШБКС-S5 (кат. 3-5), D-500

Гидробур RAY REA 10000 выбирают владельцы экскаваторов-погрузчиков, которым необходим более высокий крутящий момент для выполнения работ по завинчиванию свай. Либо диаметр бурения составляет более 500 мм, а глубина более трёх метров. Данный гидравлический вращатель подключается к системе экскаватора или погрузчик, на котором есть давление 240 бар, а скорость потока гидравлического масла не менее 100 литров в минуту.



### Технические характеристики

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Масса базовой машины, т:                   | 8-14    |
| Крутящий момент, Нм:                       | 10778   |
| Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин: | 70-136  |
| Рекомендуемое давление, бар:               | 175-240 |
| Выходной вал , мм квадрат:                 | 75      |
| Длина гидровращателя, мм:                  | 930     |
| Диаметр гидровращателя, мм:                | 290     |
| Вес гидровращателя (без подвеса), кг:      | 167     |
| Длина стандартных шнеков, мм:              | 1500    |
| Рекомендуемый диаметр бурения, мм:         | 150-800 |

### Комплектация Гидробура RAY

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

## Дополнительная информация

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>