Оборудование фирмы Atlas Copco

Коврик вулкалановый для мощения

Виброплита Honda LG200 поступательного и реверсивного движения с бензиновым двигателем марки Honda мощностью 6,5 л.с. Из-за отсутствия бака для воды и системы орошения не так удобна для уплотнения асфальта, как для засыпки траншей, при строительстве автомобильных стоянок, но благодаря компактным размерам и удобной системе управления, удачно применяется в ограниченных пространствах. Всепогодная конструкция позволяет использовать это оборудование даже в дождь или снег. А рукоятка с гашением вибраций позволяет существенно дольше работать оператору без существенного вреда для здоровья. Купить виброплиту Honda в [city_pp], по цене со скидкой - оставьте свою заявку в конце этой страницы.

Технические характеристики

Рабочий вес, кг:	215
Размер днищевой плиты (ШхД), мм:	500x700
Центробежная сила, кН:	36
Амплитуда, мм:	1,9
Частота, Гц:	65
Скорость движения, м/мин:	25
Модель двигателя:	Honda GX200
Тип стартера:	Ручной реверсивный
Мощность двигателя, кВт / л.с.:	4,8 / 6,5
Расход топлива, л/ч:	1,45
Объем топливного бака, л:	3,6
Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с2:	3,5
Уровень звукового давления, дБ(А):	90

Преимущества виброплиты LG200

Благодаря фиксированной ручке и гидравлическому приводу рычага поступательного и реверсивного

хода машина удобна в эксплуатации даже на неровной поверхности. Ручка с низким уровнем передаваемой на руки вибрации. Экономичные двигатели с низким уровнем выбросов. Крепкая рама и ударостойкая крышка защищают двигатель и трансмиссию. Широко открываемая крышка обеспечивает хороший доступ ко всем основным компонентам. Основание машины изготовлено из стойкого к истиранию материала Hardox 400.

Каталоги

Инструкция по эксплуатации виброплиты Atlas Copco LG200

Каталог запасных частей виброплиты Atlas Copco LG200

Выпускается как

Виброплита Husqvarna LG204

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация