Оборудование фирмы Atlas Copco

Двухвальцовый ручной виброкаток Atlas Copco LP6500 с электрическим стартером

Двухвальцовый ручной виброкаток Atlas Copco LP6500 с дизельным двигателем Hatz 1D50S мощностью 12 л.с. и шириной барабана 65 сантиметров для уплотнения таких материалов как илистый грунт, песок, гравий и для прокладки асфальта. На данной модели есть возможность включать и выключать вибрации, в зависимости от потребностей и условий работы. Индикатор масла и счетчик моточасов в стандартной комплектации оборудования. Большой бак для воды сокращает время простоев для его заправки.

Технические характеристики

Артикул:	3382000001	3382000000
Рабочий вес, кг:	696	716
Ширина вальца, мм:	650	650
Центробежная сила, кН:	21	21
Амплитуда, мм:	0,45	0,45
Частота, Гц:	61	61
Скорость движения вперед / назад, м/мин:	60 / 38	60 / 38
Модель двигателя:	Hatz 1D50S	Hatz 1D50S
Тип стартера:	Ручной реверсивный	Электрический
Мощность двигателя, кВт / л.с.:	8,9 / 12,0	8,9 / 12,0
Расход топлива, л/ч:	1,35	1,35
Объем топливного бака, л:	5,0	5,0
Вибрация на руки оператора, м/с²:	4,0	4,0
Уровень звукового давления, дБ(А):	107	107

Преимущества

Простое управление с помощью ручки с пониженным уровнем вибрации. Кнопка остановки является элементом стандартного оснащения. Большой бак для воды не требуется часто заполнять. Крепкая рама с одной точкой подъёма для удобной транспортировки. Мощный и надежный двигатель. Встроенный

охладитель гидравлического масла повышает срок службы компонентов и надежность оборудования в условиях жаркого климата. Минимальный выступ, ровные стороны и высокий дорожный просвет обеспечивают удобное выполнение работ в ограниченных областях. Надёжная гидравлическая система, не требующая большого объёма техобслуживания (отсутствует клиновый ремень). Каток LP6500 на 10% эффективнее уплотняет поверхность по сравнению с предшествующей моделью (LP650). По необходимости вибрацию можно включать и отключать.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация