Смазка гидромолота Atlas Copco High Performance Grease (400 мл)

Высокоэффективная смазка Atlas Copco (High Performance Grease) - паста на основе минеральных масел, содержащая мыло на основе лития с высоким содержанием дисульфида молибдена в качестве присадки, а также ингибиторы коррозии и окисления. Она обеспечивает отличную производительность при работе в условиях экстремальных нагрузок, включая ударные нагрузки, даже при высоких температурах. Паста снижает износ и защищает от поломок штифта и подшипниковых соединений.

Она используется для смазки подшипников оборудования для бесшумного сноса «Эпирок», такого как комбинированные ножницы CC, ножницы для резки лома SC, измельчители DP и BP, мультигрейферы MG и дробилки для бетона CB.

Долотная паста Atlas Copco поставляется в коробках, содержащих 12 картриджей весом 400 г для шприцов при использовании ручной смазки.

Особенности смазки для гидромолотов Atlas Copco

Отличное поглощение давления и рабочие показатели в аварийных условиях (сухая смазка в условиях ударных нагрузок). Безопасность основных узлов, в том числе и в тяжелых условиях эксплуатации,□ позволяет избежать простоев. Широкий диапазон температур от -25 до +120□°C, а также высокая водоустойчивость при температурах от -25 до +120□ºC/ от -13 до +248□ºF Увеличенный срок службы□всех движущихся узлов при использовании любого навесного оборудования для сноса и разборки Присадки для замедления коррозии и окисления

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация