Оборудование фирмы Atlas Copco

Поворотный механизм

Навесная гидравлическая виброплита Atlas Copco HC 850 теперь выпускается как Виброплита Epiroc HC 850

Гидравлические виброплиты Atlas Copco серии HC используются для уплотнения глины и почвы. Кинетическая энергия действует через виброплиту, колеблющуюся с высокой частотой, на обрабатываемую поверхность. Благодаря своим конструктивным особенностям, гидравлические уплотнители Atlas Copco используются там, где нет возможности использовать виброкатки, например в котлованах или на крутых склонах. Так же, кинетическая энергия машин серии HC может быть использована при вбивании в землю плит опалубки, несущих балок или опор. Гидравлический привод позволяет работать в условиях повышенной влажности или под водой.

Механизмы:

A - Крепежная плита
B - Внешний корпус
C - Ротор
D - Гидравлический двигатель
E - Уплотняющая плита
F - Резиновые амортизаторы
G - Поворотное устройство (опционально)

Технические характеристики

Класс носителя, т:	9-20
Рабочий вес, кг:	880
Поток масла, л/мин:	114
Рабочее давление, бар:	150
Сила вибрации, т:	7.3
Частота вибрации/мин:	2200

Размер плиты (ДхШ), мм:	1272x710
Рабочая поверхность, м²:	0.68
Высота, мм:	764

Преимущества

Простая и быстрая установка навесного инструмента: никакие подготовительные работы не требуются. Уплотнители могут быть установлены на стандартные пластины-адаптеры, а так же на специальные системы с быстрой смены. Постоянная смазка подшипников с использованием PermanentLube в стандартной комплектации означает, что уплотнитель практически не требует технического обслуживания. Нет больше перерывов на техническое обслуживание. Смещение корпуса всего на 15°. В результате сила лучше распределяется по всей пластине. Это означает меньшую нагрузку на компактор во время работы и уменьшение износа. Интегрированный контроль потока масла и давления обеспечивает безопасность. Это является дополнительным преимуществом, когда речь заходит о безопасности и экономии времени, особенно при использовании компакторов с разными машинами-носителями.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация