

Винтовой компрессор Atlas Copco GA 45 - 8.5

ВПУСКНОЙ ФИЛЬТР

- впускной воздушный фильтр Atlas Copco удаляет до 100% микро частиц размером до 3 мкм, обеспечивая защиту элементов винтового компрессора;

ВПУСКНОЙ КЛАПАН

- клапан, управляемый при помощи вакуума и давления воздуха обеспечивает высокую надежность по сравнению с пружинными впускными клапанами, а его размер рассчитан таким образом, чтобы исключить потери давления;

МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ

- используемые компанией Атлас Копко технологии в производстве фильтрующих материалов новейшего поколения, позволяют производить сжатый воздух с удалением мельчайших частиц масла сводя к минимуму потери давления;

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОШКАФА

- проблема повышения температуры в электрошкафу решена с помощью датчика температуры и охлаждающего вентилятора, обеспечивающего температурный режим в рабочих параметрах;

БЛОК СЛИВА КОНДЕНСАТА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- электронное управление обеспечивает стабильное и постоянное удаление конденсата без утечки сжатого воздуха, создавая устойчивую производительность винтового компрессора;

КОНЦЕВОЙ ДООХЛАДИТЕЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЕМ

- высокое качество производимого сжатого воздуха винтовыми компрессорами серии GA обусловлено наличием встроенного охладителя с влагоотделителем, который способен удалять до ста процентов конденсата, обеспечивая питаемое воздухом оборудование отсутствием коррозии на важных и дорогостоящих узлах;

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

- соответствуя требованиям международного стандарта ISO 16889, с пропускной способностью масляного фильтра B12=75 масляный фильтр винтового компрессора GA удаляет в 3 раза более мелкие частицы по сравнению с обычным фильтром, обеспечивая тем самым подачу чистого масла на все смазываемые части компрессора и приводя к увеличению срока службы всех элементов винтового компрессора;



НАДЁЖНЫЙ ПРИВОД

- запатентованная технология привода винтового компрессора GA разработана таким образом, чтобы он работал при температуре до 55°C и не нуждался в обслуживании.

Технические характеристики

Габариты, д/ш/в:	1766 / 970 / 1800
Вес, кг:	979
Мощность двигателя, кВт:	45
Производительность, м3/мин:	7.6
Максимальное давление, Бар:	8.5

Комплект поставки Atlas Copco GA 45-8.5

Привод. Система охлаждения компрессора. Система смазки. Воздушная система. Шкаф управления. Система регулировки производительности. Модуль управления Elektronikon. Встроенный осушитель.

Дополнительные опции Atlas Copco GA 45-8.5

Блок дросселирования на впуске. Блок рекуперации энергии. Блок очистки конденсата. Усиленная рама с проушиной. Антиобледенительная система. "Поддон". Фильтр DD/PD. Фильтр DD. Реле последовательности фаз. Замена электроникона Mk5 Standart на версию Mk5 Graphic. Байпасный канал осушителя. Блок усиленной очистки конденсата.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____