Оборудование фирмы Atlas Copco

Молоток отбойный гидравлический LH 270 HBP



Гидравлический универсальный отбойный молоток Atlas Copco LH270 с антивибрационными рукоятками и оптимальным соотношением веса к ударной силе. Применяется для работ по легкому армированному бетону, по бетону, кирпичной кладке, вскрытию мерзлого грунта и асфальта. Также гидравлический молоток можно использовать под водой и в любых погодных условиях на суше.

Версия с высоким обратным давлением (HBP) для подсоединения к гидравлической системе погрузчика или экскаватора.

Технические характеристики

Модель:	LH 270	LH 270 HBP	LH 270	LH 270 HBP
Размер хвостовика, мм:	28x160	28x160	32x160	32x160
Вес, кг:	26,5	26,5	26,5	26,5
Длина, мм:	765	765	765	765
Расход масла, л/мин:	20-30	20-30	20-30	20-30
Рабочее давление, бар:	110 - 125	115 - 130	110 - 125	115 - 130
Макс. давление в обратной линии, бар:	15	35	15	35
Частота ударов в минуту:	1350 - 1750	1350 - 1750	1350 - 1750	1350 - 1750
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 10 линий/мин, м/с²:	19,4	18,6	19,4	18,6
Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w:	107	107	107	107
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м:	94	94	94	94
Класс по EHTMA:	C/D	C/D	C/D	C/D

Преимущества:

Снижение вибраций. Низкий уровень шума. Тонкая конструкция. Высокий показатель мощности на единицу массы.

Применение:

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация