Оборудование фирмы Atlas Copco

Шланг 7 м

Гидравлический отбойный молоток Atlas Copco LH 280 E универсальный гидравлический отбойный молоток (бетонолом) для работы в тяжелом режиме. используется для выполнения работ по промерзшему грунту, поверхностям из асфальта и армированного бетона Один из лучших вариантов отбойных молотков весом 28-30 кг, предлагаемых на рынке в настоящее время.

Технические характеристики

Модель:	LH 280 E	LH 280 E HBP	LH 280 E	LH 280 E HBP
Размер хвостовика, мм:	28x160	28x160	32x160	32x160
Вес, кг:	32.5	32.5	32.5	32.5
Длина, мм:	765	765	765	765
Расход масла, л/мин:	20-30	20-30	20-30	20-30
Рабочее давление, бар:	110 - 125	115 - 130	110 - 125	115 - 130
Макс. давление в обратной линии, бар:	15	35	15	35
Частота ударов в минуту:	1350 - 1750	1350 - 1750	1350 - 1750	1350 - 1750
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 10 линий/мин, м/с²:	4.6	5.5	4.6	5.5
Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w:	107	107	107	107
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м:	94	94	94	94
Класс по EHTMA:	C/D	C/D	C/D	C/D

Преимущества Atlas Copco LH 280 E

Низкий уровень шума. Тонкий корпус. Отличное соотношение мощности и веса.

Применение Atlas Copco LH 280 E

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru