

СТАБИЛИЗАТОР ГРУНТА FAE RSL

Фрезеровщик камней, стабилизатор грунта FAE RSL, камнедробильная машина и фрезеровщик асфальта (навесной ресайклер)* для тракторов мощностью от 80 до 190 л.с. с максимальным заглублением до 27 см.

Многофункциональная машина, спроектированная и реализованная для решения разнообразного круга задач. Модель позволяет фрезеровать каменные плиты, дробить камни и в то же время стабилизировать грунт, а также фрезеровать асфальт.

Модель RSL характеризуется небольшими размерами и весом и минимальной шириной захвата 100 см, что делает ее идеальным решением для работы в условиях ограниченного пространства.

Шестеренчатая передача позволяет ротору устойчиво работать при оптимальной скорости, а увеличенное количество резцов гарантирует оптимальный результат даже при работе в условиях каменистой поверхности и наличия каменных плит.

Благодаря универсальности и гибкости в использовании, данная модель является идеальным решением для фрезерования небольших асфальтированных участков для текущего и капитального ремонта дорог. Гидравлические салазки позволяют с точностью регулировать заглубление, обеспечивая при этом однородное и четкое фрезерование слоя асфальта, в то время как измельчительная камера полностью защищена легко сменяемым (без необходимости демонтажа ротора) покрытием из стали HARDOX и гарантирует износостойкость в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Дополнительная система Water Spray System, приводимая в действие из кабины оператора, улучшает смещение стабилизирующего агента с почвой во время проведения работ по стабилизации грунта и ограничивает температуру нагревания ротора и резцов во время фрезерования асфальта.

Чтобы отвечать требованиям профессионалов в рассматриваемой области, машины данной гаммы могут быть снабжены двумя разными видами ротора и различными типами резцов. Инновационное техническое решение FAE позволяет применять одни и те же резцы в сочетании с обоими роторами (например, в случае использования специальных резцов для фрезерования асфальта).



Комплектация ресайклер FAE RSL

кардан с ограничителем крутящего момента гидравлически регулируемые салазки противножи из стали HARDOX® внутренние сменные пластины на винтовом креплении из стали HARDOX® решетка на заднем щитке втулки ротора из ковanej стали на винтовом креплении увеличенные подшипники

герметичный корпус из материала WELDOX® с защитой от пыли гидравлически регулируемый задний щиток односторонний шестеренчатый привод (BOM 540 об./мин.) или двусторонний шестеренчатый привод (BOM 1000 об./мин.)

Опции ресайклера FAE RSL

гидроцилиндр верхней тяги, система WATER SPRAY, возможность установки на ротор зубьев типа «G/3».

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>