## Дизельный сварочный агрегат KOVO EW400DST

Представляем вашему вниманию современный китайский автономный двухпостовой дизельный сварочный агрегат KOVO EW400DST с двигателем Kubota V1305 - аналог DENYO DLW-400LSW.

Комплектация

2 пульта дистанционного управления сварочным током с кабелем 20 м или радио ПДУ.

Почему мы предлагаем сварочный агрегат KOVO EW400DST с дизельным двигателем Kubota V1305: Удобная эксплуатация. На панели управления расположены все необходимые датчики, индикаторы для контроля процесса. Надежность. Сварочный агрегат KOVO выполнен из качественных деталей ведущих производителей, сборка полностью осуществляется в Китае. Строгий контроль гарантирует высокое качество. Неприхотливость. Агрегат оснащен вандало устойчивым кожухом, позволяющим штабелировать машины в два уровня (при отсутствии колес), антикоррозийное покрытие защищает от влаги. Стабильный запуск при низких температурах, обеспечен за счет мощного аккумулятора, что важно для российского климата. Низкий уровень шума. Благодаря этому качество работникам обеспечивается комфортные условия.

### Основные характеристики KOVO EW400DST

| | |
|---|---|
| Длина | 1492 мм |
| Ширина | 710 мм |
| Высота | 855 мм |
| Объем | 0.9 м3 |
| Вес нетто | 510 кг |

| | |
|---|---|
| Ном-е напр-е в режиме 1го поста СС, В | 35.4 |
| Ном-й ток в режиме 1го поста СС, А | 380 |
| Объем двиг-ля, см3 | 1335 |
| Площадь, м2 | 1.059 |
| Номинальное напряжение в режиме 2х постов СС, В | 35.4 |
| Номинальный ток в режиме 2х постов СС, А | 190 |
| ПВ, % | 50 |
| Диапазон тока — 1 пост, А | 50 ~ 400 |
| Диаметр сварочного электрода — 1 пост, мм | 2.0 ~ 6.0 |
| Диаметр сварочного электрода — 2 поста, мм | 2.0 ~ 6.0 |
| Частота генератора переменного тока, Гц | 50 |
| Ном-я мощ-ть генератора перем. тока, 1 фаза, кВА | 15 |
| Тип генератора переменного тока | Бесщеточный |
| Ном-я мощ-ть генератора перем. тока, 3 фазы, кВА | 15 |
| Коэффициент мощности (Cos y), % | 0.8 |

| | |
|---|---|
| Марка и модель двигателя | Kubota V1305 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный, вертикальный, с жидкостным охлаждением |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 22.1 |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 3000 |
| Используемое топливо | Дизель |
| Емкость топливного бака, л | 37 |
| Тип аккумуляторной батареи | 12V-45AH |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**