

## FERRI серии THME

Косилка Ferri серии THME – это навесная косилка-измельчитель, которая устанавливается на стрелу мини экскаватора. Радиус скашивания травы, зависит напрямую от длины рукояти и стрелы мини экскаватора. В зависимости от выбранных ножей функциональность косилки FERRI на экскаваторе меняется от ювелирного скашивания травы, до измельчения небольших веток диаметром 2 см. Цена косилки зависит от выбранной модели, которые отличаются шириной рабочей зоны головки.



### Технические характеристики

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель косилки:                                                  | <input type="checkbox"/> THME 60 <input type="checkbox"/> THME 80 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Масса экскаватора, т:                                            | 1,5-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Рекомендуемый поток масла в гидравлике, л/мин:                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 24-32 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Максимальный диаметр среза травы и веток, мм:                    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ширина среза, мм:                                                | 600 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Общая ширина, мм:                                                | 790 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Вес, кг:                                                         | 110 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар: | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Количество лезвий:                                               | 32 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Монтажная плита для стрелы:                                      | есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Задний регулируемый роллер:                                      | есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Фронтальная и тыльная защита:                                    | есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип привода:                                                     | прямой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>