

Мульчер FERRI THFL на экскаватор

Экскаваторные мульчеры FERRI серии THFL предназначены для расчистки территории от древесно-кустарниковой растительности диаметром от 150 до 200 мм. Сфера интереса к данной модели представлена как для подрядных компаний по обслуживанию дорог, ЛЭП, нефте-, газопроводов, так и для организации работающих в лесозаготовительном секторе. За оптимальную стоимость вы получаете высокоэффективную модель с отличной производительностью. Italianские мульчеры Ferri давно и хорошо зарекомендовали себя на российском рынке, что показывает обширная география продаж по всей стране. Мульчеры FERRI серии THFL устанавливаются на экскаваторы массой 9-15 т. Имеются два вида мульчера данной серии: с подвижными и фиксированными резцами.



Технические характеристики

Модель мульчера:	☐ THFL/R 10	☐ THFL/R 130	☐ THFL/F 105	☐ THFL/F 130
Необходимая масса экскаватора, т:	9-15	9-15	9-15	9-15
Необходимый поток масла в гидравлической системе экскаватора при нужном давлении, л/мин:	90-100			
Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар:	250			
Объем гидравлического мотора, см ³ :	47	47	47	47
Диаметр ротора (общий), мм:	420 (490)		273 (500)	
Рабочая ширина, мм:	1050	1300	1050	1300
Удаление деревьев диаметром, мм:	150		200	
Количество молотков (резцов):	16	20	21	27
Количество ремней привода:	5	5	5	5
Вес, кг:	650	845	690	885
Калибровочный стальной регулировочный клапан ☐ есть	есть			
Монтажная плита для крепления к стреле:	есть	есть	есть	есть

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>