Оборудование фирмы FERRI

Мульчер Ferri серии TFC/F на трактор

Ferri серии TFC/F мульчеры предназначены для установки на тракторы мощностью от 80 до 140 л.с. в зависимости от модели мульчера. Серия данного оборудования часто применяется на привычных нам тракторах МТЗ 82 и широко используется как в отраслях сельского хозяйства, так и при работах по расчистке линий электропередач. Внешняя сторона салазок определяет рабочую зону и по ней подбирается подходящая модель трактора. Данная серия предназначена для работ с мягкими пародами древесины, так и для более твёрдых пород диаметром до 250 мм. На роторе установлены твёрдосплавные фиксированные молотки, которые способны выдержать попадание камней и прочих твёрдых мелких частей материалов.

Технические характеристики

Модель мульчера:	TFC/F-1600	TFC/F-1800	TFC/F-2000	TFC/F-2200
Необходимая мощность трактора, л.с.:	80-90	100-120	120-130	120-140
ВОМ трактора, об/мин:	1000	1000	1000	1000
Удаление деревьев диаметром, до мм:	250	250	250	250
Количество фиксированных резцов:	33	39	45	51
Диаметр ротора, мм:	280	280	280	280
Диаметр ротора общий, мм:	500	500	500	500
Рабочая ширина, мм:	1600	1800	2000	2200
Общая ширина, мм:	1800	2000	2200	2400
Вес, кг:	1390	1530	1670	1810
Количество ремней привода:	5	5	5	5
Количество гидроцилиндров на капот:	2	2	2	2
Механическая толкающая рама:	Есть	Есть	Есть	Есть
Регулируемые салазки:	Есть	Есть	Есть	Есть
Защитная шторка из цепей- Двойная, с фронтальной и тыльной сторон:				

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru