Оборудование фирмы Husqvarna

Защитный кожух для Husqvarna BG Combi, Ø 865 мм



Профессиональные бетоноотделочные машины с электрическим двигателем BG Combi поставляются с взаимозаменяемыми защитными кожухами диаметром 850 и 1020мм, которые легко крепятся к раме с помощью двух прижимных винтов. Защитный кожух, изготовленный из стальной проволочной сетки, дает широкий обзор зоны обработки. Магнитный выключатель, установленный на машине, делает невозможным пуск двигателя со снятым защитным кожухом. Подпружиненная скоба в верхней части рукоятки выполняет функцию блокиратора электрической цепи. Эксплуатация возможна только при прижатом положении скобы к рукоятке. Вся электропроводка уложена в трубки рукоятки, что надежно защищает ее от различных повреждений. Бетоноотделочная машина BG240 сконструирована таким образом, что диаметр зоны заглаживания регулируется и имеет три положения: 865, 950, 1015мм и может легко изменяться передвижением ножей к центру или от центра крестовины.

Технические характеристики

Масса, кг:	88
Диаметр лезвия, мм:	850
Диаметр защитного кольца, мм:	850/915/1020
Тип рукоятки:	Длинный
Мощность, кВт:	1,6 / 2,4
Диаметр плавающего лезвия, мм:	865/965/1015
Диаметр защитного кольца, дюймов:	34/36/40
Частота вращения лезвия, об/мин:	60 / 120
Количество лезвий:	4
Регулирование продольного наклона:	Шаг скручивания
Двигатель:	400 В-3-50/60 Гц
Подъемный крюк:	Стандарт
Транспортные колеса:	Стандарт

Тип рычага лезвия:	Быстросъемный/устанавливаемый на болтах
Значение вибрации, м/с²:	3.6
Уровень звуковой мощности, дБ(А):	94
Уровень звукового давления на рабочем месте оператора, дБ(А):	77

Особенности

Ножи монтируются при помощи шплинтов. Двухступенчатый редуктор позволяет эксплуатировать машину на двух скоростях вращения: 60 и 120 об/мин. На входном валу редуктора установлена пружинная муфта, исключающая резкий поворот диска в момент пуска. В стандартной комплектации машина поставляется с транспортировочными колесами. Ротор приводится в движение через редуктор. Длинная складная рукоять с удобным хватом и регулировкой по высоте. Транспортировочные колеса в стандартной комплектации. Плавная регулировка угла наклона лопастей. Сменный защитный кожух.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация