

## Гидравлический молот АВ 502

Гидравлический молот АВ 502 имеет массу 480 килограмм и регулируемую частоту ударов от 400 до 1110 ударов в минуту. Он может разрушать твёрдые категории инертных материалов, куски железобетона и асфальта. Конструкция АВ 502 имеет специальные противозумные проставки, которые снижают уровень шума, что важно при работе в городских условиях. Установив пику с тупым концом, можно эффективно разрушать негабаритные скальные породы, а пикой зубило легко справиться с разрушением бетона. Наша компания осуществляет доставку и пуско-наладку гидравлических молотов в [city\_pp]. Звоните нам по телефонам указанным в разделе контакты нашего сайта, наши специалисты проконсультируют вас по вопросу подбора навесного оборудования.



### Технические характеристики

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Масса, кг:                        | 480      |
| Класс носителя, т:                | 6-10     |
| Энергия удара, Дж:                | 1177     |
| Частота ударов, уд/мин:           | 400-1100 |
| Диаметр рабочего инструмента, мм: | 80       |
| Рабочее давление, бар:            | 140-165  |
| Расход масла, л\мин:              | 45-90    |
| Мощность шума, дБ:                | 118      |

### Преимущества Arden Equipment AB502

Подвеска с болтовыми креплениями. Звукозащитный кожух. Простое обслуживание: только две подвижные детали (клапан и поршень). Поглощающий вибрации азотный аккумулятор. Система предупреждения холостых ударов. Направляющая инструмента в виде системы из двух колец. Быстрая смена стопорных шпонок. Простота смазки. Усиленная нижняя часть корпуса. □

Срок поставки

Стоимость с НДС

## Дополнительная информация

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>