Оборудование фирмы DIGGA

Гидробур Digga PDD2

Гидробур Digga PDD2 является самой малой моделью в линейке гидровращателей Digga. Он предназначен для монтажа на различные минипогрузчики и микроэкскаваторы массой до 2 тонн, для выполнения работ по бурению технологических отверстий под установку заборов, ограждений, установку дорожных знаков, посадки деревьев и других несложных работ.
Гидровращатель Digga PDD2 монтируется на мини экскаваторы и мини погрузчики массой до 2 тонн. Монтаж к стреле миниэкскаватора или минипогрузчика осуществляется через адаптерную подвеску для мини экскаваторов или адаптерную раму для минипогрузчиков. Гидробур Digga PDD2 подходит для самых разных видов работ: завинчивания свай под фундаменты, подготовки отверстий под них, для ландшафтно-дизайнерских работ (высадка насаждений), для бурения отверстий под установку столбов, заборов. Компания Digga производит качественное навесное оборудование, которое будет служить Вам исправно много лет.
Гидравлическая система базовой машины должна иметь производительность от 15 до 45 л/мин.
Максимальная мощность гидробура Digga PDD2 в 1200 Нм достигается при давлении в системе 240 бар.
Данный гидробур предназначен для бурения отверстий в грунте максимального диаметра до 400мм.

Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	0,75-2
Крутящий момент, Нм:	1166
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	15-45
Рекомендуемое давление, бар:	175-240
Выходной вал, мм круг:	65
Длина гидровращателя, мм:	5500
Диаметр гидровращателя, мм:	187
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	41
Длина стандартных шнеков, мм:	1200
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	150-300

Комплектация

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. БРС быстроразрывные соединения – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация