Оборудование фирмы DIGGA

Гидробур Digga PDX2

Гидровращатель Digga PDX2- является моделью малой серии и предназначен для бурения технологических отверстий под установку столбов, ограждений, монтажа свайных фундаментов, а также посадки деревьев, растений и т.д.
Гидробур Digga PDX2 применяется во многих сферах строительства, таких как бурение под установку опор линий электропередач (при небольшом диаметре и несложном грунте), линий связи, фундаментного строительства. Также при несложных условиях грунта возможно закручивание винтовых свай небольшого диаметра. Для без проблемной работы гидро вращателя Digga PDX2 необходима правильно настроенная гидравлика на базовой машине с поток не более 50 л/мин. Монтируется гидровращатель Digga PDX2 с помощью переходной плиты, которая крепится на рукояти мини экскаватора. В зависимости от наличия быстросъема у данной плиты могут быть различные варианты конструкции. Также сами переходные адаптеры (плиты) бывают разные: однопальцевые, двухпальцевые, двухпальцевые с упором. Также в комплекте с гидровращателем идут шланги РВД, к которым подсоединяются шланги высокого давления гидравлики экскаватора.

Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	0,75-2
Крутящий момент, Нм:	2307
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	30-50
Рекомендуемое давление, бар:	175-240
Выходной вал, мм круг:	65
Длина гидровращателя, мм:	557
Диаметр гидровращателя, мм:	187
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	45
Длина стандартных шнеков, мм:	1200
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	150-400

Комплектация

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. БРС

быстроразрывные соединения – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация